650 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® ISO A

Especificaciones Técnicas

Accionamiento	Tipo aguja
Presión de trabajo	Hasta 350 bar - 5,000 psi
Temperatura de trabajo	-20° C a +100° C
Material	Acero al carbono
Acabado	Cincado - Cromo Trivalente
Sellos	Nitrilo - NBR
Conexión bajo presión	No permitida
Desconexión bajo presión	No permitida
Ventajas	Dimensiones compactas Económico
Aplicaciones	Hidráulica e Industrial. No recomendable para aplicaciones de alto Impacto.
Norma de Fabricación	ISO 7241-A
Intercambiabilidad	Parker 6600, Gates QP, Aeroquip 5600, Dixon K Faster ANV, DNP PAV1, Stucchi BIR

650.110 - ACOPLE RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO A - HEMBRA NPT

R



	R		Presión de trabajo		Dimensiones		Acoplado	
Código	Acople rápido	H. NPT	bar	psi	Hex	L	L Total	Pzas/ caja
650.110.0404	1/4"	1/4" - 18	350	5,000	19	36	72	10
650.110.0606	3/8"	3/8" - 18	315	4,600	22	37	75	10
650.110.0808	1/2"	1/2" - 14	280	4,000	27	44	88	10
650.110.1212	3/4"	3/4" - 14	250	3,600	35	57	111	5
650.110.1616	1"	1" - 11 1/2	210	3,000	41	60	120	5
650.110.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	210	3,000	50	75	150	5
650.110.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	140	2,000	60	84	168	2
650.110.3232	2"	2" - 11 1/2	140	2,000	75	105	211	2