720.120 - MANGUERA HARDCOVER® R1AT/1SN



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior — Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

Refuerzo — Una malla trenzada de acero de alta resistencia.

Recubrimiento — Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión ISO 6945, al ozono y a los rayos UV.
Acabado tipo venda.

Temperatura de trabajo — -40°C a +100°C.

Vida útil — 150,000 impulsos.

Normas de aplicación — SAE R1AT / EN 853-1SN.

Conexiones a emplear — Megafit® Serie 210, Megafit® Serie 100, Megafit® Serie 204

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi	mm	m
720.120.0003	3/16"	3	4.8	9.6	11.8	250	3,600	1,000	14,400	90	50
720.120.0004	1/4"	4	6.4	11.2	13.0	225	3,250	900	13,000	100	100
720.120.0005	5/16"	5	7.9	13.0	15.0	215	3,125	860	12,500	115	50
720.120.0006	3/8"	6	9.5	15.0	17.0	180	2,600	720	10,400	125	100
720.120.0008	1/2"	8	12.7	18.2	20.6	160	2,325	640	9,300	180	100
720.120.0010	5/8"	10	15.9	21.2	23.3	130	1,875	520	7,500	200	50
720.120.0012	3/4"	12	19.0	25.4	27.4	105	1,525	420	6,100	240	50
720.120.0016	1"	16	25.4	32.4	35.0	88	1,275	352	5,100	300	40
720.120.0020	1 1/4"	20	31.8	39.3	43.0	63	915	252	3,660	420	40
720.120.0024	1 1/2"	24	38.1	45.7	49.2	50	725	200	2,900	500	40
720.120.0032	2"	32	50.8	58.7	62.5	40	580	160	2,320	630	40