720.420 - MANGUERA HARDCOVER® R12



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE R12 / EN 856-R12.
Conexiones a emplear	Megafit® Serie 210, Megafit® Serie 100 y Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi	mm	m
720.420.0006	3/8"	6	9.5	17.5	20.0	280	4,000	1,120	16,000	125	40
720.420.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.5	280	4,000	1,120	16,000	180	40
720.420.0010	5/8"	10	15.9	24.4	27.7	280	4,000	1,120	16,000	200	40
720.420.0012	3/4"	12	19.0	27.4	30.5	280	4,000	1,120	16,000	240	40
720.420.0016	1"	16	25.4	35.0	38.0	280	4,000	1,120	16,000	300	40
720.420.0020	1 1/4"	20	31.8	43.5	46.5	210	3,000	840	12,000	420	40
720.420.0024	1 1/2"	24	38.1	50.0	53.5	175	2,500	700	10,000	500	40
720.420.0032	2"	32	50.8	63.2	66.5	175	2,500	700	10,000	630	40