Mangueras HARDCOVER®

720.430 - MANGUERA HARDCOVER® MARINE R12 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior — Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

Refuerzo — Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.

Recubrimiento — Resistente a ambientes marinos.
Cubierta Hardcover - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV.
MSHA - Caucho con retardante antiflama.
Acabado tipo venda.

Temperatura de trabajo — -40°C a +120°C.

Vida útil — 500,000 impulsos.

Normas de aplicación — SAE R12 / EN 856-R12.

Conexiones a emplear — Xtrafit® Serie 223.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi	mm	m
720.430.0008	1/2"	8	12.7	20.7	23.1	280	4,060	1,120	16,240	180	60
720.430.0012	3/4"	12	19.0	27.7	30.1	280	4,060	1,120	16,240	240	60
720.430.0016	1"	16	25.4	35.0	38.0	280	4,000	1,120	16,000	300	60
720.430.0020	1 1/4"	20	31.8	43.5	46.5	210	3,000	840	12,000	420	60
720.430.0024	1 1/2"	24	38.1	50.0	53.5	175	2,500	700	10,000	500	60